

EQUIVALENCIAS HIMEL - PFANNENBERG VENTILADORES CON FILTRO IP 43 / IP 54

Referencia HIMEL	CAUDAL (m ³ /h)	VOLTAJE (V/Hz)	CORTE: COTAS COMUNES (grueso hasta 2 mm)	Referencia PFANNENBERG	CAUDAL (m ³ /h)	VOLTAJE (V/Hz)
VF 24	24	230-50/60	92 x 92 mm	PF 1000 230VAC	24	230-50/60
VF 56	56	230-50/60	125 x 125 mm	PF 2000 230VAC	58	230-50/60
VF 56/115	56	115-50/60	125 x 125 mm	PF 2000 115VAC	58	115-50/60
VF 130	130	230-50/60	223 x 223 mm	PF 2500 230VAC	155	230-50/60
VF 250	250	230-50/60	223 x 223 mm	PF 3000 230VAC	255	230-50/60
VF 460	460	230-50/60	291 x 291 mm	PF 5000 230VAC	478	230-50/60
VF 625 N	625	230-50/60	291 x 291 mm	PF 6000 230VAC	606	230-50/60
VF 625 N/400	625	400-50/60	291 x 291 mm	PF 6000 400VAC	606	400-50/60

REJILLAS DE SALIDA - FILTROS DE AIRE

Referencia HIMEL	Para ventilador	CORTE: COTAS COMUNES (grueso hasta 2 mm)	Referencia PFANNENBERG	Para ventilador
FS 24	VF 24	92 x 92 mm	PFA 1000	PF 1000
FS 56	VF 56, VF 56/115	125 x 125 mm	PFA 2000	PF 2000
FS 130	VF 130, VF 250	223 x 223 mm	PFA 2500/3000	PF 2500, PF 3000
FS 460	VF 460, VF 625, VF 625 N/400	291 x 291 mm	PFA 5000/6000	PF 5000, PF 6000